

smartStage 45

Bühnenanhänger mit 45 m² überdachter Spielfläche

Produktnutzen

Das kostengünstige Einstiegsmodell in die professionelle Bühnentechnik

- geeignet für kleine und mittlere Bühnenshows, Stadtfeste, Road Shows und Promotions
- in 30 Minuten spielbereit
- sehr gutes Verhältnis von Eigengewicht und Nutzlast, hohe Dachlast
- perfekter Wetterschutz: 70 cm Dachüberhang zur Podiumskante

Produktbeschreibung

Bühnenanhänger mit markantem Pultdach und sehr kurzer Aufbauzeit

- Bühnenanhänger mit Tandemachse und Auflaufbremse
- Zugrohr höhenverstellbar
- Hauptkonstruktion aus Stahl mit ausklappbaren Stabilisatoren an den Stirnseiten, Klappböden mit ausklappbaren Stützgerüsten: pro Seite sind lediglich zwei Spindelfüße nötig
- Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- Rück- und Seitenwände aus schwerentflammbarer Gaze mit 40% Durchlässigkeit oder Plane (Option)
- Planendach über Aluminium-Traversenstruktur
- PA-Wings mit 150 kg Traglast (Option)
- elektro-hydraulischer Dachhub
- symmetrischer Aufbau: Bühnenöffnung nach beiden Seiten möglich
- 1.100 kg Dachlast (inkl. PA-Wing)

Stage Trailer with Covered Podium of 45 m²

Product Benefits

Cost-optimized Entry into the Professional Stage Technology

- suitable for small and medium-sized stage shows, city-festivals, road shows and promotions
- ready to play in 30 minutes
- very good weight and payload ratio
- perfect shelter from the weather: roof extends 70 cm over the edge of the stand



Product Description

Stage Trailer with characteristic Pitch-Roof and short Set-up Time


- stage trailer with tandem axle and overrunning brakes
- drawbar of adjustable height
- roof lifts hydraulically
- main structure made of steel with fold-out stabilisers on the front ends, podium with fold-out support structures: per side only two spindle leg needed
- stand made of skid-proof and waterproof plywood
- tarpaulin roof over standard trussing with built-in tarpaulin tensioners
- PA-extensions 150 kg payload available (option)
- back and side walls made of hardly inflammable gauze, 40% translucence
- 1.100 kg bearing capacity in the roof (including PA-extensions)



Technische Daten/Technical Data



		Podium/Podium	Dach/Roof
Breite	Width	7,10 m	7,20 m
Tiefe	Depth	6,25 m	7,70 m
Lichte Höhe	Clearance front	1,00 - 1,30 m	3,70 m
Fläche	Area	45,00 m ²	55,00m ²
Tragfähigkeit	Bearing capacity	525 kg/m ² (Bemessungslast/Design-Load) 750 kg/m ² (Option)	1.100 kg
Volumen	Volume	176 m ³	
Eigengewicht	Tara weight	3.450 kg	
Zuladung	Payload	50 kg	
Fahrzeugabmessungen	Vehicle dimensions	9,20 x 2,50 x 3,60 m	




Bühnen-Konfigurator/Construction Kit

smartWing
 smartOutrigger
 smartTruss
 smartDrop
 smartComfort

Zentralachs-Anhänger/Tandemaxle-Trailer

Sattelaufleger/SemiTrailer
 Wechselbrücke/SwapBody
 Drehschemel-Anhänger/2-Axle-Trailer

● = Standard Ausstattung/Standard ■ = Option gegen Aufpreis/Option



smartStage 180



smartStage 80



smartStage 50



smartStage 45



smartStage 30



smartStage 20



Bravo 122pro